

About Legend Paints

GETTING IT RIGHT.

Our aim is to achieve ever increasing levels of customer satisfaction, trust, and confidence through continual improvement of quality.

Legend Paints Company WLL is a young paint manufacturing company, set up in 2017 in the Kingdom of Bahrain & located in the Bahrain International Investment Park, Hidd.

The company has a modern manufacturing facility with the latest paint manufacturing machinery. Legend Paints produces a full range of architectural, wood, auto & industrial products popular to this region & approved by the Materials Engineering Directorate & Ministry of Housing in Bahrain. The company's exterior paints are certified by the Technology Centre in UK for carbon dioxide diffusion, water vapour transmission and static crack bridging.

The exterior products have excellent coverage and provide lasting adhesion on a variety of surfaces with good anti-microbial resistance & outdoor durability for the harsh/hot Middle East climatic conditions.

Our goal is to attain high quality in coatings, durable colour, elegant finish, reliable & timely delivery for every situation. Our aim is to achieve an ever-increasing level of customer satisfaction, trust, and confidence through continual improvement in quality.

The company is ISO 9001:2015 & 14001:2015 certified & is a member of the American Coating Association. Legend Paints has a very well-equipped laboratory & is capable of testing the products as per ASTM, BS, DIN & ISO specifications.



Products

Legend Paints supplies and manufactures a wide range of products such as:

WOOD COATINGS

- Legendwood 2PK PU Pigmented & Clear - INT & EXT
- Legendwood NC Pigmented & Clear - INT & EXT
- Legendwood Primer Surfacer White & Grey
- Legend Universal Stain PU & NC options available

ARCHITECTURAL & DECORATIVE

- SHIELD Durable Emulsion Anti-Carbonation Paints (Sheen, Matt, Texture)
- Kovermatt/Koversheen Emulsions - INT & EXT
- Regal Elegant Interior Emulsions - Silk & Matt
- Regal Elegant Hygienic Emulsion Anti-Microbial Paint
- Regal Gloss Enamel - Gloss, Semi-gloss, & Matt
- Koverflat Emulsions
- Legend PU Elastomeric Flexicoat Roof & Waterproof Coatings
- Legend Undercoat Primer
- Legend Red Oxide Primer
- Legend Putty

INDUSTRIAL COATINGS

- Legend 2PK PU Floor Coating - Primer & Top Coat
- Legend Epoxy Floor Coating - Primer & Top Coat
- Legend Epoxy Floor Coating (SF)
- Solvent-free Epoxy
- Legend Electrostatic Spray Coating
- Stoving Dip Coatings
- Legend 2PK Acrythane Top Coat
- Legend Road Marking Paints - 1PK & 2PK

THINNERS

- Legendwood NC Thinner
- Legendwood PU Thinner
- Legend Wire Coating Thinner
- Legend Industrial Thinner
- Legend Auto Thinner
- Legend Universal Thinner

AUTO REFINISHES

- Legend 2K Primer
- Legend 2K Base Coat - Clear & Pigmented
- Legend 2K Top Coat - Clear & Pigmented

Legend
PAINTS

About Dawani Group Holding

The Dawani Group Holding B.S.C.@ has 9 companies under its umbrella and 3 associate companies. The Group's diversified business activities range from manufacturing, trading & retailing of paints and chemicals, real estate, distribution of food & through its own supermarket chain, education, to high end men's wear clothing.



Ermenegildo Zegna



Legend Paints Manufacturing Company W.L.L.

P.O. Box 100, Manama, Kingdom of Bahrain
Building 1281, Road 1516, Block 115,
Bahrain International Investment Park - Hidd

Tel: +973 17458919

Fax: +973 17466080

Email: info@legendpaintsmfg.com

شركة تصنيع اسطورة الدهانات ذ.م.م
صندوق بريد: ١٠٠، المنامة، مملكة البحرين
مبنى رقم ١٢٨١، طريق ١٥١٦، الوحدة رقم ١١٥
منطقة البحرين العالمية للاستثمار - الحد

تليفون: +٩٧٣ ١٧٤٥٨٩١٩

فاكس: +٩٧٣ ١٧٤٦٦٠٨٠

بريد الكتروني: info@legendpaintsmfg.com

www.legendpaintsmfg.com





PRODUCT BROCHURE



Legend
PAINTS

WOOD COATING RANGE

LEGENDWOOD NC SANDING SEALER

A quick drying nitrocellulose sanding sealer designed for wood and wood substitutes like fiber board, veneer, particle board etc. Legendwood Sanding Sealer serves as a barrier coat between bare wood and top coat, and fills wood grain without disturbing its natural look. It can fill minor imperfections of the wood surface and can be directly applied over bare wood omitting the need to apply a filler coat. It also guards against dimensional distortion of the wood surface. If the wood surface has lots of imperfections, Legend Wood Filler is advised for use as first coat, followed by Legendwood Sanding Sealer as it is:-



- Very quick drying, for higher productivity and has less dirt pick-up
- Very good sanding and filling properties
- Usable for interior as well as exterior areas.
- Light color and maintains the wood's original color

Finish: smooth, matt

LEGENDWOOD NC CLEAR LACQUER (GLOSS/SILK MATT/MATT)

A fast drying single pack nitro cellulose clear gloss lacquer very suitable for use as interior wood coating for furniture, doors, windows, wooden partition etc., preserving the natural look of wood. The product is generally recommended for interior use, nevertheless can be used in exterior with exterior grade stain if the environment is not too harsh and the painted substrate is only partially exposed. It's fast drying property makes it attractive for higher productivity.



- Very fast drying hence for higher productivity and also less dirt pick up
- Easy re-workability
- Can be applied by brush over a small area (touch up only)

Finish: smooth and glossy with good flow

LEGENDWOOD NC PRIMER SURFACER

A quick drying nitrocellulose primer cum surfacer designed for wood or wood substitutes. The product has excellent filling and sanding properties in addition to flexibility to retain adhesive power in case of dimensional variation of wood. Quicker drying along with superior filling and sanding properties makes it ideal for high out-put requirements as well as excellent finish when used as a primer coat under Legendwood Pigmented Top Coat (NC).



- Quick drying hence fast turn around and less dirt pick up
- Very good filling and sanding properties
- Also available in non-sanding quality
- For interior and exterior use
- Also works over treated metal surfaces

LEGENDWOOD NC PIGMENTED TOP COAT

A quick drying nitrocellulose based pigmented top coat for wooden substrates. The product is more suitable for interior applications. It's fast drying property enhances productivity by quick turnaround time. The product is available in gloss, matt and silk-matt versions. Another variant of this product is available for auto repair systems.



- Quick drying with fast turnaround time and less dirt pick up
- Flexible to withstand dimensional variation of wood and de-lamination
- Wood version is more suitable for interior, but the metal version can be used for interior and exterior applications
- Economic and easy to apply
- Available in high gun gloss and polishable variety

WOOD COATING RANGE



LEGENDWOOD NC PUTTY

Legend NC putty is a quick drying easy to apply filler for wood and metal substrates. For wood the product is offered in semitransparent form with excellent filling and sanding properties. It is used as a wood grain filler and should be applied over bare wood before the sanding sealer application. NC putty for metal substrate is primarily used in the automotive repair system, but can be used in industrial paints in some cases also, and is pigmented (popular colors are off white, grey, red oxide and black).

- Has excellent filling properties and maintains wood's original look because of semi transparency
- Works well on metal surfaces too by obliterating dentation and other imperfections and gives rise to an excellent finish, the metal putty is pigmented and opaque
- Flexible and doesn't de-laminate from a substrate



LEGENDWOOD PU SANDING SEALER (2 PACK)

A quick drying two pack polyurethane sanding sealer for wood and wood substitutes with excellent sealing and sanding properties. The product has a high penetration level and a superior filling property enabling it to perform as filler cum sealer. Presence of a combination of biocides in the formula resists termite and fungus growth. Single coat application is adequate for a low grain profile substrate. On full cure the product forms a tough flexible film with outstanding chemical resistance and mechanical properties, and can withstand dimensional variation of wood due to moisture ingress, and when used in combination with Legend Wood PU, gloss, silk-matt / matt top coat, the system gives a very rich finish with excellent chemical and mechanical properties.

- Quick drying and excellent sanding properties
- Suitable over any wood, wood substitute and absorbent wood surface
- Applicable by brush, spray, automatic applicator (brush for small areas.)
- Resistant to termite and fungus growth
- Excellent chemical (water, oil, dirt, grease, ink, mild acid, and alkali) and mechanical properties in combination with Legend Top Coat

Finish: matt and smooth



LEGENDWOOD PU LACQUER (2 PACK) (GLOSS/SEMI-GLOSS/MATT)

A quick drying two pack polyurethane high gloss lacquer for wood and wood substitute. The product on full cure forms a very hard and flexible film with excellent mechanical properties and very good weathering and chemical resistance. It is also resistant to microorganisms commonly affected by wood and allied substances. It has a higher solid formulation, so requires less quantity application and an over sealer is adequate for a low grain wood substrate.

- Quick drying and superior block resistance. Can be stacked within two hours of application.
- Excellent weather ability, a chemical (water, oil, dirt, grease, ink, mild acid, and alkali) and mechanical resistance
- Easy to apply and durable
- Available in pigmented form for select shades

Finish: glossy / silk matt & matt, smooth with excellent flow and surface characteristics

WOOD COATING RANGE

LEGENDWOOD PU PRIMER SURFACER (2 PACK)

A two pack polyurethane quick drying primer cum surfacer with excellent filling and sanding properties for wood (hard and soft), wood substitutes (particle board, veneer, plywood etc.) as well as metal. It's antibacterial and anti-corrosive properties enables its use on both wood and metal surfaces. The product is flexible to withstand wood's dimensional change and minor impact on metal over which it is applied. The product has both sanding and non-sanding varieties. In combination with Legend Wood PU Enamel (2 pack) the system gives a very rich finish.



- Quick drying with excellent sanding and filling properties
- Applicable over wood and metal substrates
- Non-sanding variety is available
- Flexible and anticorrosive film
- Good gloss and excellent gloss hold out of topcoat.
- Simple application (small surface can be applied by brush)

Finish: smooth with slight sheen

Color: Light grey and white

LEGENDWOOD EXTERIOR PU TOP COAT (2 PACK)

Legend Wood Acrylic Polyurethane is an exterior quality long life polyurethane paint (available in lacquer and pigmented forms) based on acrylic and aliphatic isocyanate hardener. The product has excellent tactile properties and has very high gloss with high resistance to aggressive physical and chemical environments. It has high solid and water like appearance. Can be applied over light wood.



- Fungus resistant, UV resistant, non-yellowing and moisture resistant
- Suitable over any wood and wood substitute with excellent tactile property
- Can withstand wood's dimensional variation
- Applicable by brush, conventional spray and automatic application machines
- Available in various sheen levels

Finish: smooth with excellent flow and surface characteristics

Shades: clear, select Legend shades, BS and RAL plus popular auto refinish shades

Gloss: gloss > 95% dead matt 5-10% silk matt 30-35% at 60°

LEGEND UNIVERSAL STAIN

A ready-to-use stain thinnable with solvent and water. The product has deep penetration and low odor and is used for coloration of hard/soft woods, particle boards, veneer and ply wood. The product is available in select deep bases (for matching shades not available in ready mixed condition) and popular ready mixed shades. The product is compatible with all wood coating systems (nitro cellulose, acid catalyzed system, 2 pack polyurethane, single pack polyurethane and acrylic).



- Quick drying
- Low odor
- Simple application
- Universality of usage (solvent and water based system)
- Scratch resistant and good grain visibility
- Wide range of shades

Variants: standard, high strength

Shades: as per Legend shade card



ARCHITECTURAL RANGE



SHIELD DURABLE EXTERIOR EMULSION (SHEEN/MATT)

A pure acrylic emulsion based exterior wall coating formulated with high quality weather durable pigments and reinforced with anti-microbial agents. It is a VOC free, green product. Has excellent outdoor durability. Highly washable and good resistance to alkalis. Fungus and algae resistant. Covers hairline cracks. Reduces carbonation of concrete. Water based, green product.

Finish: smooth, sheen, & matt



KOVERMATT/KOVERSHEEN EXTERIOR EMULSION

A premium acrylic emulsion pigmented with alkali resisting pigments, titanium dioxide and other light fast pigments. The product has excellent coverage properties and provides long lasting adhesion for a variety of surfaces with good anti-microbial resistance. High scrub resistance. U.V. resistance. Good aesthetic look.

Finish: matt & sheen



REGAL ELEGANT INTERIOR EMULSION (SILK & MATT)

A premium quality water-based (velvet/matt) finish primarily intended for interior use. The product is based on acrylic co-polymer emulsion & high percentage of rutile & other premium quality pigments. It has superb wet scrub resistance, and resistance to fungus & algae. A beautiful velvet finish with a wide variety of soothing shades. The product is eco-friendly & easy to apply. Attractive semi reflective sheen / solid matt. High coverage. Virtually odor free. Most suitable for high traffic areas like schools, hospitals, hotels, and public building. Ideal for interior luxury homes. Available in different sheen levels.

Finish: smooth with velvet type silky finish / matt



KOVERMATT/KOVERSHEEN INTERIOR EMULSION

A premium quality water-based (sheen & matt) finish based on acrylic co-polymer latex pigmented with titanium dioxide and other high grade light fast and alkali resisting pigments. Ideal to be used as an aesthetic decorative finish for interiors of public places, premium offices and luxury villas. Excellent washability and scrub resistance. It has excellent resistance to fungus and algae. Good dirt resistance and colour resistance properties

Finish: smooth, matt /sheen



CONTRACT EMULSION

A flat economic emulsion paint based on PVA co-polymer pigment with titanium dioxide and other light, fast and alkali resisting pigments. It is ideal for residential and commercial applications. It is washable and contains bactericide for protection against micro-organism growth. The product is most suitable for interior use. Good coverage. Fast drying. Good application properties.

Finish: smooth, matt



ARCHITECTURAL RANGE



LEGEND ACRYLIC PRIMER

A premium quality water matt finish based on acrylic co-polymer latex, pigmented with titanium dioxide and other high grade light fast and alkali resisting pigments. Excellent washability and scrub resistance. It has excellent resistance to fungus and algae. Best suited for a rich interior matt finish.

Finish: smooth, matt



LEGEND PVA PRIMER

A co-polymer acrylic based primer-cum-sealer containing alkali resisting pigments/extenders & low particle size emulsion for better penetration onto the surface, thus most effective in sealing surfaces & improving adhesion of subsequent coats. Compatible with all standard emulsion paints. Better opacity. Suitable for exterior applications.

Area of use: interior



LEGEND STUCCO PUTTY

A co-polymer acrylic based filler containing alkali resisting smooth sandable pigments & extenders, for the filling of surface irregularities and indentations, hairline surface cracks, etc. It helps to produce a smooth and level surface prior to painting. Very easily sandable to smooth surface. Good filling property & opacity. Flexible enough to be able to withstand normal surface expansion & contraction.

Area of use: interior only

REGAL ENAMEL (SUPER GLOSS/SEMI-GLOSS/MATT)

An enamel based on long oil alkyd modified with additives for imparting non yellowing properties. The product contains a high percentage of rutile titanium dioxide & other light fast pigments for improved color fastness & high opacity. Special surface additives in the formulation makes the product tough, scratch resistant & faster drying. Less yellowing. Faster drying so quicker recoating time and less dust attraction. Improved scratch resistance. Lead free in white & certain pastel shades.

Area of use: interior & exterior

Substrate: metal and timber. Can also be used on masonry surfaces after suitable surface preparation.

Finish: super gloss, semi-gloss, matt, and smooth



LEGEND ENAMEL (HI GLOSS/SEMI-GLOSS/MATT)

An alkyd based air drying enamel having a very smooth finish. It contains rutile grade titanium dioxide, other fast inorganic / organic pigments & hard, durable inert extenders. When cured, the product forms a very tough, durable film with very good hiding power.

Area of use: interior, exterior and concrete.

Substrate: metal and timber. Can also be used on masonry surfaces after suitable surface preparation.

Finish: high gloss, semi-gloss, matt, smooth & uniform



ARCHITECTURAL RANGE



LEGEND SYNTHETIC UNDERCOAT PRIMER

A premium quality multipurpose primer based on modified alkyd to provide superb alkali & water resistance. Pigments & extenders used in the formulation are also resistant to alkali, acid & heat besides having superior filling properties. The product is suitable for interiors & exteriors for all types of substrates. Applicable over a variety of surfaces. Presence of phenolic resin enhances water, alkali resistance & reduces efflorescence. Superior surface filling property hence effectively obliterates surface imperfection & enhances adhesion.

Area of use: interior & exterior

Substrate: concrete, plaster, masonry, metal, & timber

Finish: matt & smooth

Color: white & light grey



LEGEND WOOD PRIMER

A premium quality multipurpose primer based on modified alkyd to give rise to superb alkali & water resistance. Pigments & extenders used in the formulation are also fast to alkali, acid & heat besides having superior filling properties. The product is suitable for interiors & exteriors for all types of substrates. Applicable over any surface. Presence of phenolic resin enhances water alkali resistance & reduces efflorescence. Superior surface filling property hence effectively obliterates surface imperfection & enhances adhesion.

Area of use: interior & exterior



LEGEND RED OXIDE PRIMER

Legend Red Oxide Primer is a solvent based anticorrosive primer formulated with alkyd resin, red oxide pigment & other rust inhibitive ingredients. This is an economic anticorrosive primer widely used in metal fabrication industry for use over ferrous substrates & can be over coated with Regal / Legend enamels. The product can also be used in auto refinish systems as a metal primer, followed by nitrocellulose surfacer & top coat. It is an economic anticorrosive primer for ferrous substrates.

- Easy to apply
- Good dent filling capability (useful as auto refinish primer)
- Available in semi glossy & dead matt form.
- Metal fabrication industry & auto refinish industry as economic metal primer

Color: Red oxide

Finish: smooth, matt & semi-glossy



LEGEND DRY PUTTY

A water-based economy quality PVA based filler, pigmented with fine grade alkali resisting pigments which fills surface irregularities, hairline cracks, etc.

- Economical and easy to apply
- High water resistance
- Extreme temperature resistance
- Good for interior and exterior applications



Legend
P A I N T S



Legend Paints Manufacturing Company W.L.L.

P.O. Box 100, Manama, Kingdom of Bahrain
Building 1281, Road 1516, Block 115,
Bahrain International Investment Park - Hidd

Tel: +973 17458919

Fax: +973 17466080

Email: info@legendpaintsmfg.com

www.legendpaintsmfg.com

شركة تصنيع اسطورة الدهانات W.L.L.

صندوق بريد: ١٠٠، المنامة، مملكة البحرين
مبنى رقم ١٢٨١، طريق ١٥١٦، الوحدة رقم ١١٥
منطقة البحرين العالمية للاستثمار - الحد

تليفون: +٩٧٣ ١٧٤٥٨٩١٩

فاكس: +٩٧٣ ١٧٤٦٦٠٨٠

بريد الكتروني: info@legendpaintsmfg.com

www.legendpaintsmfg.com

ISO 9001 / ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



المجال المعماري

الغطاء الاولي التمهيدى الاسطورية

التركيب الاصطناعية المجموعة الفاخرة ذات المواد المتعددة قائمة على الالكيد المعدل المقاوم لتصبغات الماء، التركيبة المستخدمة المعتدة المقاومة ايضا للاكسيد والحرارة بجانب خاصية التعبئة الممتازة مناسب للاستخدام الخارجى والداخلى وجميع انواع المواد مقبول لكافة الاسطح المتنوعة وجود الراتنج الفينيلولى يعزز المياه ويقاوم المواد القلوية ذو خاصية دهان ممتازه للسطح بشكل فعال للأسطح الشائبة ويعزز الالتصاق.

اماكن الاستخدام: داخلية وخارجية.
المواد: الاسمنت - لصق - صناعة البناء - معادن - خشب البناء.
التشطيب: مط - ناعم.
اللون: ابيض - رمادى فاتح.
احجام العبوة: لتر - ٣,٥ لتر، ١٨ لتر.



اسطورية الخشب الاولية

الجودة الفاخرة متعددة الاستخدامات القائمة على الالكيد المعدل لرفع ورفع القلوبات الممتازة مقاومة للماء والتصبغ، المواد الباشطة المستخدمة في التركيب قلووية سريعة التسخين بجانب خاصية التغطيه الممتازة، المنتج مناسب للاستخدام الداخلى والخارجى لكل انواع الاسطح وجود الراتنج الفينيلولى يعزز من مقاومة قلووية الماء، ذو خاصية دهان ممتازة على الاسطح بشكل فعال للأسطح الشائبة.

المنطقة المستخدمة: الداخلية - الخارجية.
احجام العبوة ١ لتر - ٣,٥ لتر - ١٨ لتر.



اسطورية الاكسيد الاحمر الاولي

اسطورية الاكسيد الاحمر المذابة المضاده للتآكل مع مقاومة قلووية، صبغ الاكسيد الاحمر المقاوم للصدأ، هذه المادة الاقتصادية المضاده للتآكل تستخدم بتوسع في صناعة وتصنيع المعادن واستخدام اكثر فى مستخلص الحديد يمكن استخدامه فى النظم الالية كحديد اولى متبعاً بسطح نيتروسيلوز.

- سهل التطبيق والدهان.
- تغطيه عالية.
- متاح فى صورة شبه لامع - مط.

صناعة وتصنيع المعادن كمعدن اولى اقتصادى.
اللون: اكسيد احمر.
التشطيب: ناعم - مط - لامع متوسط.
احجام العبوة: ١ لتر - ٣,٥ لتر، ١٨ لتر.



اسطورية معجون الجفاف

القاعدة المائية الاقتصادية فى الحشو pva مع درجة قلووية جيداً مقاومة للتصبغ التى يتم حشو السطح الشائب بها والشقوق الدقيقة... الى آخره.

اقتصادى - سهل التطبيق.
مقاومة عالية للماء.
اقصى مقاومة لدرجة الحرارة.
جيد للتطبيق الداخلى والخارجى.
احجام العبوة ٢٠ كجم.



المجال المعماري

اسطورة الأكريلك الأولية

اللمسة الأخيرة الفاخرة للخليط الغير ناعم يعتمد على خلاصة الاكريليك والكوبوليمر مصبوغا باكسيد التيتانيوم بجودة عالية سريعة وقلوية مقاومة للتصنيع مقاومة ممتازة للفطريات والطالب وقابلة للغسيل ومقاوم للتقشير ملائم للتشطيب الداخلي المط.

احجام العبوة ٣,٥٠ لتر – ١٨ لتر.

تشطيب ناعم – مط.



اسطورة pva الأولية

الاكريلك الكوبوليمر يقوم على اليسلر الاولى المحتوى على القلويات المقاومة للتصبيغ الممدد حجم الجسميات المخفضه فى الخليط يتغلغل اكثر فى الاسطح وبالتالي فهو اكثر فاعلية على الاسطح ويحسن التصاق الطبقة اللاحقة الافضل عتامه ملائم للاستخدامات الخارجية.

منطقة الاستخدام داخلي.

احجام العبوة ٣,٥٠ لتر – ١٨ لتر.



اسطورة المعجون المزخرف

قاعدة حشو الاكريلك الكوبوليمر يحتوى على سلسله من القلويات مقاومة للتصبيغ الممتد لتعبئة الاسطح اللاقياسية والمسنانات والشقوق الدقيقة فى الاسطح انه يساعد فى انتاج سطح ناعم قبل الدهان سهل وناعم على الاسطح تعبئه جيدة – غير شفاف منر بشكل كاف ليقاوم تسوع التسطح العادى.

للاستخدام الداخلى فقط.

العبوة ٥ كجم – ٢٥ كجم.



طلاء المينا الفخم الملكي (سوبر لمعان – شبه لامع – لامع – قط)

طلاء المينا يركز على الكيل النفط الطويل الممتد المعدل المضاد لحافة وخصائص غير صفراء المنتج يحتوى على نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم الاحمر وغيرها من الاضياء السريعة الخفيفة لتحسين اللون عالية التنعيم اضافة السطح الخاص بالتركيبه تجعل المنتج متين مضاد للخدش سريع الجفاف – اقل اصفرار – جفاف اسرع لتغطيه فى وقت اصغر اقل جذبا للغبار مقاوم للخدوش خالى من الرصاص فى الابيض ويعطى خلال البلاستيك.

منطقة الاستخدام خارجى – داخلى.

المواد (معادن – خشب البناء) يمكن استخدامه فى اسطح البناء بعد تجهيزها.

حجم العبوة ٣,٥٠ لتر – ١٨ لتر .

التشطيب لامع جداً – شبه لامع – مط وناعم).

طلاء المينا الفخم (عالي اللمعان – متوسط اللمعان – مط)

مينا الاكيد القائم على تجفيف الهواء يعطى لمسه اخيره ناعمه , يحتوى على اكسيد التيتانيوم الاحمر (البلور) الاصباغ الاخرى العضوية والغير عضويه تركيبه المنتج مثبتته جدا مع مادة دائمة وقوة اخفاء جيدة.

الاستخدام: الاماكن الداخلية والخارجية المحددة المعادن وخشب البناء ويستخدم ايضا على اسطح البناء بعد تجهيزها المناسب.

حجم العبوة ١ لتر – ٣,٥٠ لتر, ١٨ لتر.

التشطيب عالي اللمعان – شبه لامع – مط – ناعم – موحد) .



المجال المعماري

اسطوره الأكريلك الأولى

الخليط الواقى المتين الخارجى (براق-المط) الأكريلك النقى يؤسس لتركيبه ذات جودة عالية للجدار الخارجى يتكيف مع الطقس مع خامات ذات جودة عالية دائمة مدعمه بمكافح للميكروبات خالية من مادة voc انه منتج من المنتجات الخضراء يمتاز بقوة احتمال فى الهواء الطلق - قابل للغسيل مقاوم جيد للفطريات والطحالب ويغضى الشقوق الرفيعه والدقيقة يساهم فى الحد من الكربون الموجود فى الخرسانه قاعدة مائية - منتج اخضر.

احجام العبوة ٣,٥ لتر ١٨ لتر .

التشطيب: ناعم -براق - مط.



الخليط الخارجى (كوفر البراق) (المط)

الخليط الأكريلك الفاخر ذو القلوبات المقاومة وأكسيد التيتانيوم وغيرها من الصباغ السريعة الخفيفة، المنتج ذو خاصية ممتازة للتغطية يوفر التصاق طويل ودائم او مختلف الاسطح ومكافح للميكروبات مقاومة عالية للتقشير، مقاوم uv وذو مظهر جمالى.

احجام العبوة ٣,٥ لتر ١٨ لتر.

التشطيب: مط /براق.



الخليط الداخلى الفخم الانبىق (حبرى - مط)

الجودة الفاخرة ذات القاعدة المائية (مخملى -ناعم - مط) معدده للاستخدام الداخلى، المنتج قائم على خليط الأكريلك التيتانيوم الاحمر البلور اصبغة ذات الجودة الفاخرة مقاوم ممتاز للرش الرطب ومقاوم للفطريات والطحالب للمسه الاخيرة الناعمه الجميله مع مجموعة واسعة من الظلال الهادئه المنتج يعد صديقا للبيئة سهل الدهن جذاب وشبه عاكس براق، مط، صلب، ذو تغطيه عالية، اكثر فاعلية للمناطق عاليه الزحام مثل المدرسه المستشفى الفندق المباني العامة مثالية للمنازل الفخمة ذات الرفاهية العالية متاح بمستويات بريق مختلفة.

احجام العبوة ٣,٥ لتر - ١٨ لتر.

التشطيب: ناعم مع نمط مخملى، ناعم، مط.



الخليط الداخلى (كوفر براق) كوفر مط

الجودة الفاخرة ذات القاعدة المائية (البراق) اللامع والمط معدده على الأكريلك الكوبوليمر ليجمع اكسيد التيتانيوم البلور والقلوبات المقاومة للتصنيع مثالية للمسه ديكرية داخلية فى الاماكن العامة، المكاتب الفاخرة والنيلات، قابل للغسل ومضاد للتقشر، مقاوم للفطريات والطحالب، مقاوم للأوساخ.

احجام العبوات: ٣,٥ لتر - ١٨ لتر.

التشطيب: ناعم -مط - براق.



الخليط الرخامى

خليط الطلاء المسطح الاقتصادى قائم على pva صبغة البوليمر مع اكسيد التيتانيوم (البلور) والقلوبات الأخرى الخفيفة المقاومة للتصنيع مثالية للمباني المعدة للسكن والاعمال التجارية، قابل للغسيل ويحتوى على مبيد للجراثيم للحماية من نمو الكائنات الحية الصغيرة، مناسب للاستخدام الداخلى ويعطى التغطيه الجيدة وسريع الجفاف ذو خصائص ممتازة.

احجام العبوة: ٣,٥ لتر - ١٨ لتر.

التشطيب: ناعم - مط.



طلاء الاخشاب

العبوة الثنائية لاسطورة الخشب الاولى السطحية

العبوة الثنائية البوليرثينية الأولية السطحية سريعة الجفاف مع خاصية بدائل الاخشاب (لوح خشب المضغوط - القشرة الخشبية - الخشب الرقائقي) بالاضافة الى المعادل مضادة للجراثيم ذو خاصية ضد التآكل سواء على الاسطح الخشبية أو المعدنية المنتج مرن ليقاوم تغير القياس على الخشب وذو تأثير قانوني على المعادن التي يتم دهانها المنتج متنوع بين الخشن الرملي - والغير الرملي النظام في تركيبه العبوة الثنائية لمينا طلاء اسطورة الخشب pu يعطي لمسة نهائية غنية

- سريع الجفاف مع اعمال التشخين واغراض الدهان.
- قابل للاستعمال على الخشب والمعادن.
- متاح منه غير خشن للتنوع.
- مرن ومادة لا تتآكل.
- ملمع جيد وممتاز للطبقة الخارجية.
- سهل الدهان ويمكن دهان بالفرشان الصغيرة في الاسطح الصغيرة.
- التشطيب: ناعم وبريق طفيف.
- اللون: الرمادي الفاتح - الابيض.
- احجام العبوة ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر.



العبوة الثنائية للتغطية العلوية الخارجية

الأكريلك البولير قان في اسطورة الخشب له جوده خارجية طويلة المدى (متاح في صورة طلاء ورنيش وتلوين يعتمد على الاكريلك والاسيترونات الدهنية الصلبة، المنتج له خصائص ممتازة وعالي اللمعة مع مقاومة عالية ضد قوة العوامل الفيزيائية والكيميائية في البيئة ذو صلابه فائقة ومائية في المظهر يمكن دهانه على الاخشاب الخفيفة.

- مضاد للفطريات مضاد لل UV غير اصفر مقاوم للرطوبة.
- مناسب لجميع انواع الاخشاب وبدائل الخشب مع تأثير ملموس وممتاز.
- سهل الدهان بالفرشاه والبخاخ العادي والاتوماتيك.
- متاح بمسوتويات بريق متنوعه.
- التشطيب: ناعم مع انسيابيه ممتازة على الاسطح المختلفة.
- الظلال: شفاف - تحديد ظلال اسطوري BS-dal علاوة على ذلك ذو لمسه عصريه.
- المعان: لمعان ٩٥٪ غيرنا عم مط ١٠٪ ناعم حريرى ٣٠-٣٥٪ فى ٦٠٪.
- احجام العبوة: ٣,٥ لتر - ١٨ لتر.



اسطورة دهان الخشب العالمى

جاهز للاستخدام بشكل لا يصدق مع المادة المذيبة والماء، المنتج يتغلغل وذو رائحة منخفضة لتلوين الخشب اللين والصلب ولوح الخشب المضغوط وقشرة الخشب والخشب الرقائقي، متاح للتحديد العميق لمطابقة الظلال وغير متاح فى حالة مختلفة جاهزة والظلال المتلفة الشائعة، المنتج ملائم مع كل أنظمة الاخشاب المغطاه النيروسيلوزيه ونظام الاسيد كالتيز، العبوة الثنائية بولير اثنان، العبوة الاحاديه للبولير اثنان والاكريلك.

- سريع الجفاف.
- منخفض الرائحة .
- سهل الدهان .
- عالمى الاستخدام (نظام المادة المذيبة والماء).
- مقاومة للخدوش.
- مجموعة واسعة من الظلال.
- التباين ذو قوة عالية.
- الظلال بحسب كارت اسطورة الظل.
- احجام العبوة ١ لتر، ٤ لتر، ١٨ لتر .



طلاء الاخشاب

معجون اسطورة الخشب المعالج

معجون اسطورة الخشب المعالج سريع الجفاف وسهل لحشو الاخشاب والمواد المعدنية بالنسبة للأخشاب فهذا المنتج متوفر بالشكل شبه الشفاف مع تعبئة ممتازة ولاغراض التخشين يستخدم لتعبئة وحشو اسطح الخشب وعلى الاسطح الخشبية المكشوفة قبل السيرل الرملي الخشن المعجون المعالج للمواد المعدنية يستخدم في المقام الأول في النظام الاصلاحى ذاتى الحركة ولكن من الممكن استخدامه ايضاً في بعض الحالات في الدهانات الصناعية والتلوين (الالوان الأكثر شيوعاً الابيض الفاتح والرمادى والأكسيد الاحمر والاسود)

- تعبئة ممتازة يحتفظ الخشب بمظهره الطبيعي لأنه أقرب ليكون شفاف.
- يعمل جيداً على لاسطح المعدنية ايضاً بواسطة ازاله العيوب للخشب الاخيرة ممتازة ومرن.
- مرن وغير مترسب على المواد.
- احجام العبوة ٣,٥٠ كجم و ١٨ كجم.



اسطورة الخشب العبوة الثنائية بلاتنيوم السيرل الرملي

العبوة الثنائية سريعة الجفاف البوليراثانيه للسيرل الرملي للأخشاب وبدائل الاخشاب لاغراض السيرل الخشبي الرملي المنتج يتغلغل بشكل كبير مع تعبئة مثالية تمكنه من تشكيل سيرل للحشو وجود البيوسيد في التركيبة يجعلها أكثر مقاومة للنمل الابيض ونمو الفطر الغطاء الاحادى الشفاف لسطح الغلاف المنتج معالج معالجة كاملة وهذا بشكل مادة مرنة وقاسية تقاوم الاليات الميكانيكية وتسطيع ايضاً مقاومة تباين واختلاف قياسات الخشب بفضل دخول الرطوبة وعندما يستخدم في التركيبة مع (بلاتنيوم اسطورة الاخشاب اللامع – الحرير المط – والمط) للتغطية يعطي النظام اعلى واغنى تشطيب مع كيميائية والية ممتازة.

- سريع الجفاف.
- مناسب لجميع انواع الخشب و مواد الخشب واسطح الخشب المصاص.
- يستخدم مع الفرشاه والرشاش والرشاش الالى (الفرشاه للأماكن الصغيرة).
- مقاوم للنمل الابيض ونمو الفطريات.
- كيميائية ممتاز (ماء – زيت – شحم – حبر) حمض خفيف وقلويات وتركيبه ذات خصائص آليه مع اسطورة الخشب العلويه.
- حجم العبوة ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر .
- تشطيب مط وتاعم.



ورنيش الخشب البلاتنيوم اللامع وشبه اللامع والمط

الورنيش اللامع في العبوة الثنائية البوليراثانيه السريعة الجفاف للخشب والاعمال الخشبية المنتج معالج يتكون من مادة صلبة جداً ومرنه مع آليه ممتازة وكيميائية مقاومة لعوامل التعرية الجوية أنه ايضاً مقاوم للبكتريا المنتشرة التى تتضرر منها الاخشاب يحتوى على تركيبة صلبة عاليه لذلك يتطلب كمية أقل لذلك فهو مقبول ومناسب.

- سريع الجفاف ويعتبر كتله ومقاومة قابل للجفاف فى خلال ساعتين.
- سهل الدهان ومناسب ومقبول متاح منه للصبغ والتلوين والتظليل.
- قابلية ممتازة مع الطقس وعوامل الجو مع التركيبة الكيميائية (ماء – زيت – شحم – حبر) حمض خفيف وملونات.
- احجام العبوة ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر .
- التشطيب (لامع – حريري مط ناعم انسيابية ممتازة على الاسطح المختلفة).



طلاء الاخشاب

اسطورة الخشب السيلر الرملي المعالج الخشن

السيلر الرملي النيتروسيلوزي سريع الجفاف مصمم للأخشاب والأخشاب البديلة كلوح الفيبر والحروف والقشرة الخشبية انه يعمل كغطاء حاجز بين الخشب الظاهر والاعلى ويملئ اسطح الخشب بدون عائق ويعطي المظهر الطبيعي ويستطيع ايضاً ملئ النقص القاصر في اسطح الخشب ويدخل في حواجز الخشب الغير ظاهرة التي تحتاج الي التغطية وهو ايضاً ضد نشوهات القياس على سطح الاخشاب ينصح باستخدامه كطبقة اولي في الاسطح الخشبية التي تحتوي على العديد من التشوهات.

- سريع الجفاف وذو انتاجية عالية و اقل التقاط للأوساخ.
- تغطية جيدة وملئ جيد.
- متاح للاستخدامات الداخلية والخارجية.
- لونه خفيف بحيث يحتفظ الخشب بكونه الاصلي تشطيب.
- احجام العبوة ١ لتر و ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر.

ناعم وغير لامع (مط).



اسطورة الخشب المعالج

طلاء الورنيش الشفاف (اللامع والحبري الغير لامع والغير لامع المط)

طلاء الورنيش الشفاف اللامع النيتروسيلرزي سريع الجفاف مناسب للاستخدامات الداخلية للقشرة للخشب مثل الاثاث والابواب والشبابيك والاجزاء الخشبية الاخرى الي اخره يحافظ على المظهر الطبيعي للخشب المنتج بصفة عامة يتم طلبه للاستخدامات الداخلية ومع ذلك يمكن استخدامه للاستخدامات الخارجية حسب درجة البقع عندما يكون البيئة ليست قاسية للغاية ويكون السحاء المدهون مكشوف جزئياً ليحجف سريعاً ويجعل مظهره جذاباً وانتاجه عاليه.

- سريع الجفاف من هنا فهو نتيج ذو انتاجية عالية اقل التقاط للأوساخ.
- قابل لاعادة التشكيل بسهولة.
- يمكن استخدامه بالفرشاه للاماكن ذات المساحة الصغيرة.
- احجام العبوة ١ لتر و ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر.

تشطيب ناعم ولامع مع انسيابيه جيد.



اسطورة الخشب السطحي الاولي المعالج

المادة الاولية السطحية النيتروسيلوزيه سريعه الجفاف صممت للاخشاب البديلة هذا المنتج ممتاز لاعمال الملئ والتخشين بالاضافة الي المرونة والاحتفاظ بقوة اللاصق في حالة تبيان القياسات على الاخشاب الجفاف السريع والتغطية الممتازة يجعلون منه مثالياً للمتطلبات والاعمال الخفيفة اضافة الي التشطيب الممتاز عندما يتم استخدامه كغطاء اولي تحت صيغة العلوية لاسطورة الخشب المعالج.

- سريع الجفاف اقل النقط للاوساخ.
- تغطية جيدة وجيد لاغراض التخشين.
- متاح ايضاً بصورة غير خشنة او رملية.
- لاستخدام الداخلي والخارجي.
- يعمل ايضاً كمعالج للأسطح المعدنية.
- حجم العبوة ١ لتر و ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر.



اسطورة الخشب غطاء الصبغة العلوي المعالج

التجفيف النيتروسيلوزي السريع المركز على صبغ التغطية العلوية للمواد الخشبية المنتج مناسب لأكثر الاعمال والتطبيقات الداخلية فهو يحجف سريعاً ويعزز لانتاجه احسن في وقت قصير المنتج متوفر بعدة اشكال لامع ومط وحبري مط الشئ الاخر المختلف في هذا المنتج انه يعمل كنظام اصلاح تلقائي.

- يحجف سريعاً في وقت قصير و اقل التقاط للاوساخ.
- مرن ومقاوم لاثار القياس على الاخشاب لمختلف انواع الخشب والطبقات.
- النسخة الخشبية مناسبة أكثر للداخل ولكن في النسخة المعدنية فهو مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- اقتصادي وسهل التطبيق.
- متاح لامع جداً وقابل للتلميع ولذلك هو متنوع.
- احجام العبوة ١ لتر و ٣,٥٠ لتر و ١٨ لتر.





كتيب المنتجات



Legend
PAINTS